



## Kraków – hotel

---

Zbiór danych zawiera bazę hoteli w Krakowie

Zbiór danych został udostępniony przez UM Kraków

### Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- HOTEL\_ID – identyfikator rekordu w tabeli
- HOTEL\_NAZWA – nazwa hotelu
- HOTEL\_OPIS\_PL – opis hotelu
- OADR\_ULICA – nazwa ulicy
- OADR\_NR – nr domu
- OADR\_MIASTO – nazwa miasta
- OADR\_KOD – kod pocztowy
- OADR\_WWW – adres strony www hotelu
- OADR\_GPS\_D - współrzędne GPS długości geograficznej
- OADR\_GPS\_S – współrzędne GPS szerokości geograficznej

### Identyfikator zasobu (resource)

resource= b02b0bb5-1197-4128-9e48-c679e07ba350

### Metoda HTTPS

GET

### Parametry wywołania

- resource – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa)
- limit – ograniczenie ilości pobieranych danych
- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe



- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

## Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca

```
{
  "results":
  {
    "properties":
    [
      {"key": "nazwa_kolumny", "value": "wartość_rekordu"}, .....
    ],
    "limit": "0",
    "total": "0"
  }
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordu
- limit – limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilości rekordów w zasobie



## URI

### Przykłady użycia

#### Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=b02b0bb5-1197-4128-9e48-c679e07ba350>

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=b02b0bb5-1197-4128-9e48-c679e07ba350&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca dane dla q="Balice"

<https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=b02b0bb5-1197-4128-9e48-c679e07ba350&q=%22Balice%22>

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki dla filters={"OADR\_MIASTO":"Kraków"}).

[https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=b02b0bb5-1197-4128-9e48-c679e07ba350&filters={%22OADR\\_MIASTO%22:%22Krak%C3%B3w%22}](https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=b02b0bb5-1197-4128-9e48-c679e07ba350&filters={%22OADR_MIASTO%22:%22Krak%C3%B3w%22})

## Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

PRĄDNIK CZERWONY = PR%C4%84DNIK%20CZERWONY