



Orange – Calendar Store Event

API Calendar store event pozwala na zaplanowanie terminu rozpoczęcia wydarzenia i przechowanie tych informacji w usłudze kalendarza.

Autoryzacja

Basic

Metoda HTTP

GET

Parametry wywołania

- **start** – parametr obowiązkowy, data i czas rozpoczęcia wydarzenia. format: yyyMMddThhmmssZ,
 - **end** – data i czas zakończenia wydarzenia. format: yyyMMddThhmmssZ,
 - **duration** – czas trwania wydarzenia zapisany w formacie ISO8601 (patrz niżej). Wartość parametru ignorowany w przypadku podania wartości dla parametru end, przykłady dla parametru duration:
 - P3DT1H30M10S oznacza czas trwania 3 dni, 1 godzinę, 30 minut i 10 sekund
 - T1H30M oznacza czas trwania 1 godzinę i 30 minut,
 - P1D oznacza czas trwania 1 dzień,
 - PT15M oznacza czas trwania 15 minut.
- Uwaga, litera „T” jest separatorem w ciągu znaków oddzielającym datę od godziny.
- **attendees** – lista nazwisk uczestników, oddzielona znakiem `;` (średnika),
 - **categories** – kategoria wydarzenia,
 - **contacts** – kontakt dla wydarzenia,
 - **desc** – opis celu wydarzenia, parametr typu string o dowolnej długości,
 - **location** – lokalizacja wydarzenia,
 - **priority** – priorytet wydarzenia (zgodnie z RFC 5545)
 - **0** – nieokreślony,
 - **1** – najwyższy,
 - **9** – najniższy.
 - **Summary** – podsumowanie wydarzenia, parametr typu string o dowolnej długości,



Format odpowiedzi

Odpowiedź dla prawidłowego wywołania w formacie JSON:

```
{
  "result":
  {
    "status" : "",
    "uid" : ""
  }
}
```

Przykład użycia

Przykładowe wywołanie API Calendar Store Event:

```
https://api.bihapi.pl/v2/orange/oracle/calendar/event/store?start=PT1H30M
```

v2015-10-21