



Orange – Get prepaid balance

Operacja Get Prepaid Balance odpytuje system billingowy o salda kont użytkowników.

Autoryzacja

Basic

Metoda HTTP

GET

Parametry wywołania (kodowanie URL)

- **endUserIdentifier** - typ: string - jedenastocyfrowy adres terminala podawany jako URI (tel:48510123456), którego dotyczy zapytanie o saldo konta użytkownika.

Obiekt $\${query}$ w URI reprezentowany jest następującym wzorem danych JSON;

```
{
  "endUserIdentifier": "String",
}
```

Parametry odpowiedzi zwrotnej

- **amount** - aktualne saldo konta.
- **balanceType** - typ konta.

Format odpowiedzi (JSON)

```
{"result": [
  {
    "ammount": "Float",
    "balanceType": "Integer"
  },
  .
  .
  .
}
```



```
{  
  "ammount": "Float",  
  "balanceType": "Integer"  
}  
]}
```

Przykłady użycia

Wywołanie API Get Balance

[https://api.bihapi.pl/orange/oracle/AccountManagement/getBalance?query=\\${query}](https://api.bihapi.pl/orange/oracle/AccountManagement/getBalance?query=${query})

GET

/orange/oracle/AccountManagement/getBalance?query=%7B%22endUserIdentifier%22%3A%22tel%3A%2B48510123456%22%7D HTTP/1.1

Odpowiedź dla Get Balance

```
{"result": [  
  {  
    "amount": "Float",  
    "balanceType": "Integer"  
  },  
  {  
    "amount": "Float",  
    "balanceType": "Integer"  
  }  
]}
```

Orange – Update prepaid balance

Autoryzacja

Basic

Metoda HTTP

GET



Parametry wywołania (JSON)

- **endUserIdentifier** – numer użytkownika końcowego MSISDN w tym "tel:" identyfikator protokołu i kod kraju poprzedzony "+". Na przykład tel: +48510123456,
- **amount:** – wartość doładowania,
- **balanceType** - numer który może być sprawdzony poprzez wywołanie Get Balance,
- **referenceCode** - Identyfikuje dane wywołanie. Musi być różny dla każdego wywołania,
- **period** - wskazania przez ten parametr liczba dni określa po ilu konto wygasa. Polityka operatora może uchylić ten parametr.

Format wywołania (JSON)

```
{  
  "amount": "Float",  
  "balanceType": "Integer",  
  "endUserIdentifier": "String",  
  "referenceCode": "String",  
  "period": "Integer"  
}
```

Parametry odpowiedzi zwrotnej

Poprawny kod stanu realizacji operacji to HTTP 204.