



Orange – Sending SMS Messages

API pozwala na wysłanie wiadomości SMS na terminal mobilny i zapytanie o status dostarczenia.

Autoryzacja

Basic

Metoda HTTP

GET

Parametry wywołania (kodowanie URL)

- **to** - typ: string - jedenastocyfrowy adres terminala podawany jako URI (tel:48510123456).
- **msg** – zawartość wiadomości. Maksymalna długość wiadomości to 639 znaków.

Parametry odpowiedzi zwrotnej

- **result** – informacja o wyniku przesłania wiadomości SMS,
- **id** – unikalny identyfikator wywołania,
- **delivery status** - status dostarczenia wiadomości.

Format odpowiedzi (JSON)

Format odpowiedzi dla prawidłowego wywołania:

```
{
  "result": "String",
  "id": "String",
  "deliveryStatus": "String"
}
```

Format odpowiedzi w przypadku błędu wywołania:

```
{
  "status": "String"
  "description": "String"
}
```



Przykłady użycia

Wywołanie API Sending SMS Messages

```
https://api.bihapi.pl/orange/oracle/sendsms?to= ...  
&from=...&msg=...
```

Send SMS Request

GET

```
https://api.bihapi.pl/orange/oracle/sendsms?to=48501234567&fro  
m=Orange&msg=test
```

Send SMS Response

```
{  
  "result": "OK",  
  "id": "54510a5d03669312976051",  
  "deliveryStatus": "MessageWaiting"  
}
```

Orange – Query for SMS delivery status

Autoryzacja

Basic

Metoda HTTP

GET

Parametry wywołania (kodowanie ULR)

- **id** – unikalny identyfikator wywołania

Parametry odpowiedzi zwrotnej

Prawidłowa odpowiedź zawiera adres wiadomości i status dostarczenia.

Format odpowiedzi (JSON)

Format odpowiedzi dla prawidłowego wywołania:



```
{  
  "address": "String"  
  "deliveryStatus": "String"  
}
```

Możliwe status odpowiedzi:

DeliveredToNetwork – wiadomość zaakceptowana przez sieć.

MessageWaiting – wysłana wiadomość oczekuje na przyjęcie przez sieć.

DeliveryUncertain – wiadomość w procesie weryfikacji.

DeliveryImpossible – wiadomość odrzucona.

Format odpowiedzi w przypadku błędu wywołania:

```
{  
  "status": "String"  
  "description": "String"  
}
```