



Orange – Send USSD

API pozwala na wysłanie wiadomości USSD na terminal mobilny.

Autoryzacja

Basic

Metoda HTTP

GET

Parametry wywołania (kodowanie URL)

- **to** - typ: string - jedenastocyfrowy adres terminala podawany jako URI (tel:48510123456).
- **msg** - treść wiadomości. Tylko znaki łańskie. Maksymalna długość wiadomości wynosi 140 znaków.

Parametry odpowiedzi zwrotnej

Poprawna odpowiedź zawiera identyfikator żądania **id** i status usługi. Identyfikator może być użyty do zapytania o status dostarczenia wiadomości.

- **result** – informacja o wyniku przesłania wiadomości USSD;
 - OK - wiadomości z powodzeniem przekazana do USSD GW,
 - FAILED - błąd podczas wysyłania wiadomości,
- **id** – unikalny identyfikator wywołania,
- **delivery status** - status dostarczenia wiadomości;
 - FAILED - wiadomości z powodzeniem przekazana do USSD GW,
 - Bad request – niewłaściwe parametry wejściowe,
 - Network Fault – żądanie odrzucone przez USSD GW.



Format odpowiedzi (JSON)

Format odpowiedzi dla prawidłowego wywołania:

```
{
  "result": "String",
  "id": "String",
  "deliveryStatus": "String"
}
```

Format odpowiedzi w przypadku błędu wywołania:

```
{
  "status": "String"
  "description": "String"
}
```

Przykłady użycia

Wywołanie API Terminal Location

`https://api.bihapi.pl/orange/oracle/sendussd?msg=...&to=...`

Send USSD Request

GET

`https://api.bihapi.pl/orange/oracle/sendussd?to=48501234567&msg=test`

Send USSD Response

```
{
  "result": "OK",
  "id": "545107a6b472b966904944",
  "deliveryStatus": "DeliveredToNetwork"
}
```