



## Orange – SIM Reset Location

---

API powoduje wylogowanie numeru *msisdn* z systemów sieci komórkowej: VLR (Visitor Location Register) i SGSN (Serving GPRS Support Node). Powoduje to brak możliwości dodzwonienia się do takiego abonenta. Przywrócenie do sieci (ponowna rejestracja), nastąpi po wywołaniu połączenia głosowego przez tego abonenta (voice) lub wyłączenia i włączenia terminala (data).

API dostępne wyłącznie dla terminali z kartą SIM Orange i zalogowanych do sieci Orange w Polsce. Uwaga: wywołanie API wymaga zgody właściciela numeru.

### Autoryzacja

Basic

### Metoda HTTP

GET

### Parametry wywołania

- **msisdn** – 11 cyfrowy numer terminala (abonenta) w formacie międzynarodowym (bez znaku "+"), dla którego następuje wywołanie, np. 48510123456.

### Parametry odpowiedzi zwrotnej

- **result** – raport z wywołania API.

### Format odpowiedzi (JSON)

Format odpowiedzi dla prawidłowego wywołania:

```
{
  "result": "String"
}
```

Format odpowiedzi w przypadku błędu wywołania:

```
{
  "status": "String"
}
```



```
"description": "String"  
}
```

## Przykłady użycia

### Wywołanie API SIM Reset Location:

```
https://api.bihapi.pl/orange/oracle/resetlocation?msisdn=48510123456
```

### Przykład raportu po pomyślnej realizacji żądania:

```
{  
  "result": "OK"  
}
```

---

v2015-09-28