



Edukacja – pomieszczenia

Zbiór danych zawiera informacje na temat pomieszczeń różnej kategorii w szkołach.

Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Edukacji UM Warszawa

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- Nr RSPO – nr placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych
- Typ szkoły/placówki – np. gimnazjum, centrum kształcenia ustawicznego, bursa
- Nazwa szkoły/placówki – pełna nazwa, np. Gimnazjum Niepubliczne Nr 1 im. Ireny Sendlerowej
- sala lekcyjna – liczba pomieszczeń
- pracownia szkolna – liczba pomieszczeń
- pracownia do prowadzenia praktycznej nauki zawodów – liczba pomieszczeń
- biblioteka – liczba pomieszczeń
- świetlica – liczba pomieszczeń
- pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – liczba pomieszczeń
- kuchnia i stołówka – liczba pomieszczeń
- pomieszczenie wielofunkcyjne – liczba pomieszczeń
- gabinet – liczba pomieszczeń
- pozostałe pomieszczenia - liczba
- Województwo
- Powiat
- Gmina
- Miejscowość
- Ulica
- Nr domu
- Nr mieszkania
- Kod pocztowy
- Poczta
- Telefon
- E-mail
- Typ organu prowadzącego – gmina, miasto na prawach powiatu, fundacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna, szkoła wyższa niepubliczna, spółka handlowa, organizacja wyznaniowa,



- Publiczność – publiczna/niepubliczna
- Kategoria uczniów – dzieci lub młodzież, dorośli, bez kategorii
- Specyfika szkoły – specjalna/brak specyfiki
- Rodzaj placówki – samodzielna/jednostka złożona

Identyfikator zasobu (resource)

Dostęp do Internetu: resource= **ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f**

Metoda HTTPS

GET

Parametry wywołania

- resource – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl)
- limit – ograniczenie ilości pobieranych danych
- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca

```
{  
  
  "results":  
  
    {  
      "properties":  
      [  
        {"key": "nazwa_kolumny", "value": "wartość_rekordu"}, .....  
      ],  
  
      "limit": "0",
```



- ```
 ○ "total": "0"
 }
}
```
- result – zwracany obiekt JSON
  - properties – zwracany wiersz tabeli
  - key – nazwa kolumny
  - value – wartość rapodru
  - limit– limit zwracanej ilości rekordów
  - total – ilości rekordów w zasobie

## URI

### Pomieszczenia:

<https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f>

### Przykłady użycia

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f&limit=5>

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające "gimnazjum")

<https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f&q=gimnazjum>

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki spełniające warunek: szkoła posiada bibliotekę)

[https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f&filters={"biblioteka":"1"}](https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=ba9dd03c-72b9-488f-9fe5-3fa10052a07f&filters={)



## Uwaga

Polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

Śródmieście = %C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8.